


BLUELIFT

www.podnosniki-gasienicowe.pl



RUTHMANN
professionals at work

C13




13 m




7,5 m



230 kg




max. 4,59 m
min. 3,88 m



0,78 m / 1,95 m



1500 kg



3 m x 3 m



Honda GX390
230V motor

Bianchi Errepi Associati - Img: based on photo by seier+seier



TRANS-ALLEN

DŹWIGI & PODNOŚNIKI

Wypożyczenie standardowe:

- Szybki w demontażu aluminiowy kosz
- Pompa elektryczna i-Performing (opatentowana) z automatycznym systemem Start / Stop
- Gniazdo zasilania 230 V w koszu
- Pilot przewodowy z interaktywnym i wielojęzycznym wyświetlaczem
- Ogranicznik wysięgu
- Automatyka pozycja wyjściowa kolumny
- Proporcjonalne i jednoczesne sterowanie elektrohydrauliczne
- Proporcjonalny napęd gąsienicowy z hydraulicznym układem hamulcowym
- System informujący o przechyleniu z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Możliwość jazdy z podniesionym górnym wysięgnikiem
- Blokada podpór przy rozłożonym wysięgniku
- Wyłącznik bezpieczeństwa „grzybek”
- Prosta procedura awaryjnego opuszczania platformy
- Osłony na tłoczyska siłowników podpór, zbiornika oleju i przycisków bezpieczeństwa
- Wtyczka do podłączenia modemu do zdalnej diagnostyki / aktualizacji oprogramowania
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN280 i międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa

Wypożyczenie opcjonalne:

- Obracany kosz*
- Pilot zdalnie sterowany
- System auto-poziomowania
- Instalacja wodno-powietrzna doprowadzona do kosza (umożliwiająca podłączenie urządzeń myjących w koszu)
- Silnik benzynowy HONDA iGX z automatyczną kontrolą obrotów i systemem START & STOP
- Zasilanie 230V
- Technologia BlueLithium - platforma w 100% zasilana elektrycznie z akumulatorami litowo-jonowymi*
- Technologia Blue Hybrid - platforma z silnikiem spalinowym i elektrycznym z akumulatorami litowo-jonowymi*
- Automatyka stabilizacja podpór
- Podkłady pod podpory wraz z mocowaniem
- Gąsienice gumowe - niebrudzące
- System regulacji szerokości gąsienic*
- Zmiana prędkości układu napędowego z kontrolą bezpieczeństwa
- Funkcja GO HOME (automatyczne składanie wysięgnika)
- Kolor na życzenie klienta

* Ta opcja zwiększa ogólną wagę platformy
Powyższe może ulec zmianie bez powiadomienia

C13

Max. wysokość robocza	13 m
Max. zasięg boczny	7,5 m/80 kg 6,6 m/120 kg 5,15 m/230 kg
Udźwig kosza	230 kg
Wymiary kosza	1,3m x 0,7m x 1,1m
Obrót kolumny	340°
Waga całkowita	1500 kg
Prędkość jazdy	1,5 km/h
Pokonywanie wzniesień	28%
Silnik spalinowy	Honda GX390 13HP
Silnik elektryczny	230V - 2,2 kW

